



## Смывной бачок скрытого монтажа Omega 12 см, монтажная высота 98 см

Новый



### Цель применения

- Для скрытого монтажа

### Характеристики

- Смывной бачок скрытого монтажа со смывной клавишей верхней / фронтальной установки, с противоконденсатной оболочкой
- При заводской установке возможен немедленный последующий смыв
- Приваренное колено смыва
- Монтаж и сервисные работы на смывном бачке скрытого монтажа не требуют использования инструментов
- Подвод воды сбоку с левой стороны или сзади с левой стороны
- Защитная крышка предохраняет окно технического обслуживания от влажности и загрязнений
- Укорачиваемая защитная крышка окна технического обслуживания
- Двойной смыв со смывной клавишей Omega20, Omega30 или Omega60

### Технические данные

Объем воды для смыва, заводская установка 6 и 3 л

Большой объем воды для смыва, диапазон настройки 4,5 / 6 / 7,5 л

Малый объем воды для смыва, диапазон настройки 3-4 л

### Объем поставки

- Подключение к системе водоснабжения R 1/2 со встроенным угловым запорным вентилем и ручным маховичком
- Комплект соединительных патрубков для унитаза,  $\varnothing$  90 мм
- Коробка монтажная для окна обслуживания
- Две защитные заглушки
- 2 крепежных уголка
- Крепежные элементы
- Фановый отвод из ПНД,  $\varnothing$  110 мм

### Артикул

Арт. №	Описание
109.050.00.1	Смывной бачок скрытого монтажа Omega 12 см, монтажная высота 98 см