



Монтажный элемент Geberit Duofix для душевой системы, 130 см, с водоотводом в стене, для встраиваемого в стену смесителя, d40, пониженная монтажная высота

Новый



Цель применения

- Для пустотелых перегородок
- Для использования с композитными герметиками
- Для смесителей скрытого или наружного монтажа
- Для сбора сточной воды только из одного душа
- Для монтажа при очень низкой напольной конструкции
- Для напольных покрытий толщиной 65 - 90 мм

Характеристики

- Высота гидрозатвора составляет только 30 мм, что отличается от требований стандарта EN 1253
- Упрощённое нанесение гидроизоляции
- Предварительно смонтированное уплотнительное волокно по всему периметру, 10 см, для подсоединения уплотнительных систем
- Поворотные опорные площадки с глубиной, подходящей для монтажа в U-образные профили UW 50 и в системные направляющие Geberit Duofix
- Опорная площадка из фанерованного дерева, водонепроницаемая склейка, с регулируемой высотой и глубиной
- Регулируемая высота отверстия сифона
- Минимальная высота выравнивающей стяжки на сифоне - 65 мм
- Толщина панельной обшивки 10 - 40 мм
- Покрытие пола плиткой толщиной 4 - 26 мм
- Возможность подсоединения к водостоку слева или справа

Технические данные

Пропускная способность слива	0,4 л / с
Высота гидрозатвора	30 мм

Объем поставки

- Соединительный патрубок из ПНД, \varnothing 40 мм
- Соединительное колено R 1/2, совместимое с MerlaFix
- Шайба
- Резиновая изолирующая накладка
- Вставка из полистирола
- 1 защитная заглушка
- Крышка защитного короба с встроенной входной пластиной
- Крепежные элементы

Артикул

Арт. №	Описание
111.581.00.1	Монтажный элемент Geberit Duofix для душевой системы, 130 см, с водоотводом в стене, для встраиваемого в стену смесителя, d40, пониженная монтажная высота