HyTronic60 IR смеситель бесконтактный для умывальника с внутренней регулировкой температуры, 230 В



Цель примененения

- ✓ Для общественных и полуобщественных зданий
- ✓ Для установки на умывальник или столешницу
- ✓ Для подвода холодной и горячей воды

Характеристики

- Стойкость к моющим средствам
- Автоматическое срабатывание
- Самонастраивающийся датчик
- Сетевой блок питания с вилкой
- Антивандальная конструкция
- Возможность установки и запроса параметров посредством пульта сервисного обслуживания HyTronic
- Предварительная настройка температуры

Технические данные

Перепад давления холодной воды / горячей воды	≤ 1,5	бар
Максимальная рабочая температура, кратковременно	90	°C
Рабочее давление	1-8	бар
Минимальное рабочее давление	1	бар
Материал	Хромированная латунь	
Расстояние распознавания, заводская установка	22	см
Расстояние распознавания, диапазон настройки	5-22	см
Рабочая температура	1-40	°C
Относительная влажность воздуха	≤ 100	%
Номинальное напряжение	230	В перем. т.
Частота тока	50	Гц
Рабочее напряжение	9	В пост. тока
Расход воды	6	л / мин
Расчетный расход	0,07	л / с

Объем поставки

- Сетевой блок питания
- 2 металлизированные подводки R 3/8"
- 2 обратных клапана 3/8"
- 2 фильтра
- Смеситель в сборе
- Крепежные элементы

Артикул

Арт. №	Цвет
115.724.21.1	хром глянцевый