


HyTronic60 IR смеситель бесконтактный для умывальника с внутренней регулировкой температуры, батарея 6 В



Цель применения

- ✓ Для общественных и полупублических зданий
- ✓ Для установки на умывальник или столешницу
- ✓ Для подвода холодной и горячей воды

Характеристики

- Стойкость к мощным средствам
- Автоматическое срабатывание
- Самонастраивающийся датчик
- Электропитание от батареи
- Антивандальная конструкция
- Возможность установки и запроса параметров посредством пульта сервисного обслуживания HyTronic
- Предварительная настройка температуры
- Питание от батареи

Технические данные

Перепад давления холодной воды / горячей воды	≤ 1,5	бар
Максимальная рабочая температура, кратковременно	90	°C
Рабочее давление	1-8	бар
Минимальное рабочее давление	1	бар
Материал	Хромированная латунь	
Расстояние распознавания, заводская установка	22	см
Расстояние распознавания, диапазон настройки	5-22	см
Рабочая температура	1-40	°C
Относительная влажность воздуха	≤ 100	%
Рабочее напряжение	6	В пост. тока
Расход воды	6	л / мин
Расчетный расход	0,07	л / с
Тип батареи	CR - P2 (6 В)	

Объем поставки

- Батарея 6 В
- 2 металлизированные подводки R 3/8"
- 2 обратных клапана 3/8"
- 2 фильтра
- Смеситель в сборе
- Крепежные элементы

Артикул

Арт. №	Цвет
115.725.21.1	хром глянцевый