



ИК наружный привод смыва для писсуара, подвод воды сзади



Цель применения

- Для писсуаров с подводом воды сверху
- Подвод воды к ИК блоку сзади
- Для замены наружных смывных клапанов

Характеристики

- Автоматическое срабатывание смыва
- ИК датчик обнаружения пользователя
- Регулировка времени смыва
- Питание от батареи

Технические данные

| | | |
|---|------------|--------------------|
| Потребляемая мощность | 1 | Вт |
| Рабочее напряжение | 9 | В пост. тока |
| Диапазон гидравлического давления | 1-10 | бар |
| Минимальное гидравлическое давление | 1 | бар |
| Расчетный расход | 0,22 | л / с |
| Время смыва, диапазон настройки | 4-15 | с |
| Время смыва, заводская установка | 7 | с |
| Время до активации подачи воды, заводская установка | 7 | с |
| Температура хранения | -20 - +70 | °C |
| Температура хранения | -4 - +158 | °F |
| Тип батареи | HR22 (9 В) | |

Объем поставки

- Кожух с фитингами
- ИК датчик
- Соленоидный клапан
- Батарея 9 В
- Фланец настенный с муфтой R 1/2"
- Юбка
- Хромированный смывной патрубок
- Муфта

Артикул

| Арт. № | Цвет |
|---------------------|--------------|
| 115.805.46.1 | хром матовый |