


Смеситель бесконтактный Geberit тип 185 для умывальника с внутренней регулировкой температуры, 230 В



Цель применения

- Для подвода холодной и горячей воды
- Для подачи водопроводной / питьевой воды
- Для общественных и полупубличных зданий
- Для установки на умывальник или столешницу

Характеристики

- Предварительная установка температуры посредством встроенного смесителя
- Невозможна настройка подачи только горячей или только холодной воды
- Инфракрасный датчик присутствия пользователя
- Автоматическое срабатывание
- Самонастраивающийся датчик
- Антивандальная конструкция
- Функции настраиваются и запрашиваются при помощи пульта сервисного обслуживания
- Смывную клавишу можно дезактивировать посредством Clean Handy
- Контроль объемного расхода посредством аэратора
- Возможность установки режима экономии воды
- Регулируемая периодическая подача воды
- Встроенный обратный клапан
- Электропитание от сетевого блока

Технические данные

| | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Перепад давления холодной воды / горячей воды | ≤ 1,5 | бар |
| Материал | Хромированная латунь | |
| Расстояние распознавания, заводская установка | 16-18 | см |
| Расстояние распознавания, диапазон настройки | 1-33 | см |
| Температуры окружающего воздуха | 1-40 | °C |
| Рабочее давление | 0,5-8 | бар |
| Максимальная рабочая температура воды, кратковременно | 90 | °C |
| Расход воды при 3 бар | 6 | л / мин |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Номинальное напряжение | 230 | В перем. т. |
| Рабочее напряжение | 12 | В перем. тока |
| Максимальная рабочая температура, вода | 65 | °C |

Объем поставки

- 2 металлизированные подводки R 3/8"
- 2 корзинчатых фильтра
- Ключ для аэратора
- Соединительный кабель длиной 1,5 м
- Сетевой блок
- Крепежные элементы

Артикул

| Арт. № | Цвет |
|---------------------|----------------|
| 116.145.21.1 | Глянцевый хром |