

INSTALLATION SYSTEMS, WC-SYSTEM FOR DRY-WALL CONSTRUCTION,
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ VICONNECT

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ



Modell	922461
Ширина	525 [mm]
Высота	1120 [mm]
Глубина	135 [mm]
Weight	15 [kg]
Описание	<p>для монтажа сухим способом, Стандартная высота для "сухой" облицовки, Установка перед массивной стеной, на каркасную перегородку легкой конструкции и многое др, Диапазон регулирования ножек от необработанного пола до верхней кромки обработанного пола 0-200 мм, Элемент регулирования по глубине относительно передней кромки 135-205 мм (при использовании стеновых кронштейнов) 4 точки крепления с настенным креплением, включая ножки и крепежный материал, с защитой для смывной трубы, 2 стопорных болта для унитаза M12, регулируемые 180 мм, с защитой и гайками, Инструкция по монтажу, без кнопки смыва Комбинированная упаковка Может комбинироваться с: для настенного унитаза самонесущая конструкция из стальной рамы с порошковым покрытием, предварительно полностью смонтированная Управление спереди, Перенос функций кнопок на отводную арматуру с помощью гибких кабелей, соединение с кнопкой смыва посредством поворотного-нажимного соединения, с защитой для смывной трубы Изолированный от конденсата скрытый смывной бачок с 2 объемами смыва 3/6 л, с возможностью переналадки на 3/4,5 л, макс. Объем смыва 7,5 л, с клапаном наполнения арматурной группы I, гибкий шланг для клапана наполнения, прикручиваемый вручную, с гарнитурой для присоединения углового клапана R1/2, состоящей из двух частей, Крепежный хомут для сточного колена с 4 вариантами регулировки, защитный кожух для ревизионного отверстия уменьшаемый, с регулируемым по глубине соединительным коленом унитаза 90° DN90 (Ø90) / с переходной муфтой DN90 (Ø90) / DN100 (Ø110) с защитой, комплект для подключения унитаза DN90 (Ø90) / 180 мм в сборе, Знак технического контроля для скрытого смывного бачка: арматурная группа I</p>

ViConnect; Инсталляционная система для унитаза; Размер: 525 x 1120 x 135 mm; для монтажа сухим способом, Стандартная высота; для "сухой" облицовки, Установка перед массивной стеной, на каркасную перегородку легкой конструкции и многое др, Диапазон регулирования ножек от необработанного пола до верхней кромки обработанного пола 0-200 мм, Элемент регулирования по глубине относительно передней кромки 135-205 мм (при использовании стеновых кронштейнов); 4 точки крепления; с настенным креплением, включая ножки и крепежный материал, с защитой для смывной трубы, 2 стопорных болта для унитаза M12, регулируемые 180 мм, с защитой и гайками, Инструкция по монтажу, без кнопки смыва; Комбинированная упаковка; Может комбинироваться с: для настенного унитаза; самонесущая конструкция из стальной рамы с порошковым покрытием, предварительно полностью смонтированная; Управление спереди, Перенос функций кнопок на отводную арматуру с помощью гибких кабелей, соединение с кнопкой смыва посредством поворотного-нажимного соединения, с защитой для смывной трубы; Изолированный от конденсата скрытый смывной бачок с 2 объемами смыва 3/6 л, с возможностью переналадки на 3/4,5 л, макс. Объем смыва 7,5 л, с клапаном наполнения арматурной группы I, гибкий шланг для клапана наполнения, прикручиваемый вручную, с гарнитурой для присоединения углового клапана R1/2, состоящей из двух частей, Крепежный хомут для сточного колена с 4 вариантами регулировки, защитный кожух для ревизионного отверстия уменьшаемый, с регулируемым по глубине соединительным коленом унитаза 90° DN90 (Ø90) / с переходной муфтой DN90 (Ø90) / DN100 (Ø110) с защитой, комплект для подключения унитаза DN90 (Ø90) / 180 мм в сборе, Знак технического контроля для скрытого смывного бачка: арматурная группа I

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

922461

